


■テクニカルデータ / Technical Data■

締付トルク / Recommended torque: 0.3N・m ~ 0.6N・m



型番 / Product Number

AUX

H寸法W寸法D寸法

H dimensionW dimensionD dimension

A

アルミ足

Aluminium feet

ビス (P / H)

Screw (P or H)

色仕様

Color Type

台形ビス仕様 / Original trapezoidal head screw specification


 	 
P プラス / Phillips	H 六角 / Hexagon-socket

色仕様 / Color Type


記号 / Code	コーナブロック / Corner block	側板 / Frame	カバー / Top cover	下カバー / Bottom cover	アルミ足 / Aluminium feet
S S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver
S B	ブラック / Black	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver
B X	ブラック / Black	ブラック / Black	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver
B B	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black

構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	コーナブロック Corner block	4	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	シルバー, ブラック・塗装 Silver, Black・Painted (Unfinished inside)
2	側板 Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー, ブラック・アルマイト&クリア塗装 Silver, Black・Anodized with clear coating
3	カバー Top cover	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバー, ブラック・アルマイト Silver, Black・Anodized
4	下カバー Bottom cover	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバー, ブラック・アルマイト Silver, Black・Anodized
5	アルミ足 Aluminium feet	4	アルミ & シリコンゴム Aluminium & Silicone	シルバー, ブラック・アルマイト & ブラック Silver, Black・Anodized & Black
6	取付ビス (皿M3 x 8) Screw (Flat head M3 - 8)	16	鉄 Steel	ニッケルメッキ Nickel plated
7	取付ビス (台形M3 x 5) Screw (Trapezoid head M3 - 5)	12	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated, Black trivalent chromate
8	取付ビス (バインドM4 x 8) Screw (Bind head M4 - 8)	4	鉄 Steel	三価黒クロメート Black trivalent chromate




本図面および付帯する部品図の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミコントロールボックス ALUMINIUM CONTROL BOX	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 常山	型番/Product number AUX66-43-25A□-□□ 作成日/Date 2024/09/30	
				ページ/Page 1 / 6


B view




D view




E view




C view




F view




A-A (1:6)




A view



C-C (1:6)




B-B (1:6)





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミコントロールボックス ALUMINIUM CONTROL BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 常山	型番/Product number AUX66-43-25A□-□□	
			作成日/Date 2022/10/26	尺度/Scale 1:6 ページ/Page 2 / 6

A 側板 / A Frame




表面 / Front side





裏面 / Back side

B 側板 / B Frame




表面 / Front side





裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Frame	 尺度/Scale 1:3 ページ/Page 3 / 6
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 常山	型番/Product number H66 - W430	
			作成日/Date 2022/09/27	


C 側板 / C Frame



表面 / Front side




2-M3用サラ穴
2-M3 Countersunk
※反対面も同様 / Same on the other side.




裏面 / Back side

D 側板 / D Frame




表面 / Front side




裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Frame	⌀ 1:2 ページ/Page 4 / 6
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 常山	型番/Product number H66 - D250	
			作成日/Date 2022/09/27	




表面 / Front side




裏面 / Back side


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title カバー Top cover	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W430 - D250	
			作成日/Date 2022/07/26	
				尺度/Scale 1:4
				ページ/Page 5 / 6



表面 / Front side



裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 下カバー Bottom cover	 尺度/Scale 1:4 ページ/Page 6 / 6
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number W430 - D250	
			作成日/Date 2022/07/26	