






No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	CR1632	1	—	—
2	タブ Tab	2	ステンレス Stainless steel	ニッケルメッキ(はんだ付部：錫メッキ) Nickel plated (Soldered area：Tin-plated)

■ テクニカルデータ ■

公称電圧 / Nominal Voltage	3V
使用温度範囲 / Operating Temperature	-40℃ ～ +85℃
23℃での自己放電率 / Self Discharge at 23℃	1%未満/年 / > 1%/year

※ 電池が70℃を超える温度にさらされる機器にご使用の場合はご相談下さい。

※ In applications where the battery is exposed to temperatures above 70℃, please contact us for consultancy.

基板取付穴ピッチ
PCB layout top view

TAKACHI

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.

品名 / Title

タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ
Vertical Mount Tabbed Lithium Coin Cell

承認 / Approved

検図 / Checked

製図 / Created

型番 / Product number

中根

益子

野村

CRV1632

作成日 / Date

2024/10/28



尺度 / Scale

1:1

ページ / Page

1 / 1