






外視



構成内容 [文書番号：TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー（RAL7035）、透明
2	ボディー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー（RAL7035）
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	カバースクリュー（DLS-1）	4	ステンレス	無処理
5	ブラインドプラグ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス（特殊タビング M3 x 7）	4	鉄	ユニクロメッキ


■テクニカルデータ■
保護等級：IP66 / 67
使用温度範囲：-20℃ ~ +75℃
締付トルク：1N・m ~ 1.5N・m

色仕様（型番末尾口）		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー（RAL7035）	ホワイトグレー（RAL7035）
T	透明	ホワイトグレー（RAL7035）


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:2 1 / 2
承認 中根	検図 谷	製図 横田	型番 DPCP080809口	
			作成日 2022/07/27	

内視


C-C (外部取付穴詳細図)




A-A




ボディー(内視)




E-E




カバー(内視)




D-D



B-B



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵ポリカーボネートボックス	 尺度 1:2 2 / 2
承認	検図	製図	型番	DPCP080809□	
中根	谷	横田	作成日	2022/07/27	