TLW SERIES

EX□シリーズ専用チルトレッグ





製品使用例

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー(TPE) 製で滑りにくくなっています。
- ■3タイプの色仕様からお選びいただけます。

テクニカルデータ 耐荷重:7kg


構成内容


I	lo.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
	1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー/シボ
	2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
	-	取付ビス (ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
	-	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータを ダウンロードしてご確認下さい。

取付穴(フロント)












取付穴(リア)





- EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にあります ナットスライド用溝を利用して取り付けることが出来ます。 (TLW-70E□のみ)
- TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取 付けには穴加工が必要です。



公母。																	
	型番	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格(税別)/袋
	TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
	TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
	TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
	TLW-70EBB	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	▲ 1,090
	TLW-70ENG	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	▲ 1,090
	TLW-70ELG	_	25	16	75.4	69	3	21.5	_	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	▲ 1,090

技術資料/ 各種ご案内