

Insert Nuts, Heliserts, For Plastic

プラスチック用 インサートナット
ネジ込み式インサートナット
ヘリサート

■納期は基準納期です。内容、数量によって変動致します。

穴加工
+
インサート・ヘリサート取付

実働6日

部位に入れ込むだけで安定した締結力が得られます。
タッピングビス用ボスにナットを埋め込みますので**繰り返し締め外し**が出来ます。

ラインナップ

LINE-UP

インサートナット



材質：真ちゅう / 無処理

型番	サイズ	対応 ボス外径φ	全長 mm
SP-M3	M3 × 0.5P	8 ~ 10	5.3
SP-M4	M4 × 0.7P	9.5 ~ 12	7.4
SP-M5	M5 × 0.8P	12 ~ 14	8.3

ネジ込み式インサートナット



材質：真ちゅう / ニッケルメッキ

型番	サイズ	対応 ボス外径φ	全長 mm
IRB-2603S	M2.6 × 0.45P	5.5 ~ 6	3.0
IRB-304S	M3 × 0.5P	5.5 ~ 6	4.0
IRB-404S	M4 × 0.7P	6.5 ~ 10	4.0

ヘリサート



材質：ステンレス / 無処理

型番	サイズ	対応 ボス外径φ	全長 mm
2TNM-M2	M2 × 0.4P	4 ~ 5	2.0
2TNM-M2.6	M2.6 × 0.45P	4.8 ~ 6	2.6
2TNM-M3	M3 × 0.5P	4.8 ~ 6	3.0

※難燃性のM2のヘリサートを取付の場合、
0.04N・m以下で締め外しを行って下さい。

●比較チャート (当社比)

項目 \ 加工方法	インサートナット	ネジ込み式インサートナット	ヘリサートナット
強度	○	◎	◎
コスト	◎	▲	▲
取付可能ボス径	▲	○	◎

◎：優れている ○：良い ▲：ふつう

取付例

EXAMPLE

インサートナット



ネジ込み式インサートナット



ヘリサート

